陕汽牌 YTQ5043CCYKHPHEV332 型插电式混合动力仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	384
产品名称	陕汽牌 YTQ5043CCYKHPHEV332 型插电式混合动力仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	765/700	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2000/2100/2150 等；高 2480/2540/2790 等
整备质量(kg)	3600	货厢尺寸(mm)	长 4180/3850；宽 1900/2000/2050 等；高 360/380/400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	100
备注：	1.储能装置种类/生产企业:三元锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.允许外接充电;4.侧防护材料:铝合金 6005-T5,后防护材料:铝合金 6061-T6 或 Q355 或 B1500HS,连接方式:左右侧及后防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,420,440;选装铁质侧防护,材料:Q235A,连接方式:螺栓连接;5.货厢底板到仓栅顶部高度(mm)为 1490,1800,1900,2000,2050,2100,2200,选装不同风格的货厢(可带攀爬扶梯),货箱材料可选用铝质、钢质和铁质材料;6.可选装取消前雾灯,选装取消前下视镜,选装取消导流罩;7.选装不同外观风格的轮眉,选装不同样式铝合金或钢轮辋,选装不同外观后视镜及前围格栅造型,选装不同前下视镜支架,选装不同外观的后部组合灯具,选装备胎,选装取消后部冷却风扇,选装排半驾驶室,选装前围标识颜色及车门装饰;8.WP2.3NQ130E61 发动机最大净功率为 92kW;WP2.3NQ150E61 发动机最大净功率为 106kW;驱动电机 TZ310XSWDM0322 的额定功率为 30kW,峰值功率为 60kW;9.该车型可选装 ETC 车载装置;10.货厢重量(Kg):640,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):720,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;货厢重量(Kg):760,侧板材质/厚度(mm):Q235/1.5,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;货厢重量(Kg):740,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):380LA/1.8;货厢重量(Kg):780,侧板材质/厚度(mm):Q235/1.5,底板材质/厚度(mm):Q235/1.5;11.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔;12.可选装液压尾板,液压尾板质量为 350kg,尾板收起状态下对应水平长度为 280mm,选装液压尾板时后下部防护装置为圆柱形,材料为 Q345A,截面直径 120mm,离地高度 400mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ150E61	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2289 2289	96 110
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	