徐工牌 XZS5326GJBC1Z 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	400
产品名称	徐工牌 XZS5326GJBC1Z 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	19170/18870	外形尺寸(mm)	10340×2525×3965
整备质量(kg)	12700/13000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/14	前悬/后悬(mm)	1430/2510
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)/ 6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;可不选装后风窗,可不选装遮阳罩。选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜,选装后组合灯,选装驾驶室踏板形式,选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构,选装直接供电 ETC 车载装置;选装铸铁水箱、挡泥罩外观、进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装气控箱外观,选装放大号码牌、接料斗和延长接料槽,选装备胎,选装四方位影像和电控操作箱,选装泵/马达/减速机型号及外观.该车采用 MC07H.35-60 发动机,最大净功率为 254kW,油耗值为 37.0(L/100km); WP8.350E61 发动机,最大净功率为 252kW,油耗值为 37.0(L/100km);WP8.350E61A 发动机,最大净功率为 252kW,油耗值为 37.0(L/100km); .侧防护装置为铝合金护栏,材料为 6063,截面高度 100mm,后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 120×50mm,后防护离地高度为 430mm,连接方式均为螺栓连接;搅动容量为 8.0 立方米,罐体最大长度 5880mm,最大直径 2240mm.罐体安装角度 15°。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1327N326GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3200+1400		
轮胎规格	11R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/-/-/5/5/-/-/3/3/-/-	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/2061/2061
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8H360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8H360E62A	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8H360E62B	潍柴动力股份有限公司	8240	265
WP8H380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
WP8T340E62	潍柴动力股份有限公司	8240	250
WP8T360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265

WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	8240	279
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司	**企业网址**	