# 乘龙牌 LZ3240M3CC4 型自卸汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 乘龙牌 LZ3240M3CC4 型自卸汽车 | | |
| 总质量(kg) | 24500 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 13605/12605 | 外形尺寸(mm) | 长 8895；宽 2500/2545；高 3050/3200 |
| 整备质量(kg) | 10700/11700 | 货厢尺寸(mm) | 长 6200/6300；宽 2300/2350；高 1000/1100/1200 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2000 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1.ABS 型号/企业:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。2.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A,螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度 480mm。3.仅用 1950+3500 轴距,总长/前悬/后悬/轴距/厢长的对应关系：8895/1445/2000/1950+3500/6200,8895/1445/2000/1950+3500/6300。4.选装驾驶室车门窗挡雨板,选装遮阳罩,选装绿玻璃,选装驾驶室前格栅,选装翼子板轮眉,选装包角板,选装车门无贴膜,选装车贴,选装银色装饰条,选装厢形,选装带折叠式篷布货厢,选装带环保盖货厢,可采用上装委托加装方式生产,选装后处理器隔热板,选装空滤器外观,选装车门把手外观,选装尿素箱位置,选装储气筒位置,选装无备胎。5.自卸方式为后卸式。6.可选装直接供电式 ETC 车载装置。7.安装带卫星定位功能的行驶记录仪。8.安装限速装置,限速 89km/h。9.YCK05230-60 对应油耗值为 37.2L/100km;YCS06245-60 对应油耗值为 37.2L/100km。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | LZ3240M3CCT | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距(mm) | 1950+2550/1950+2700/1950+3350 等 | | |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/11R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9/11/11/12+9/3/3/12+9 等 | 前轮距(mm) | 1890/1890/1920/1920/2040/2040 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1860/1874 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCK05230-60<br>YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 5132<br>6234 | 169<br>180 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风柳州汽车有限公司 | **企业网址** | |