金龙牌 XMQ6112AGBEVL05 型纯电动城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金龙牌	公告批次	369
产品名称	金龙牌 XMQ6112AGBEVL05 型纯电动城市客车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 10990；宽 2500/2550；高 3610/3470
整备质量(kg)	12900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	24-52	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/8	前悬/后悬(mm)	2200/3200
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	1.安装外推式应急窗,可组合推拉式、封闭式、局部推拉式侧窗,选装前乘客门推拉窗,可取消乘客门下小窗,可取消雷达;2.顶置空调位置可移动;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车采用整车控制器限速,限速 100km/h;4.该车安装 ABS 或 EBS;ABS 控制器型号/厂家:① ABS-E4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,② CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS 具备 ABS 功能;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/瑞浦能源有限公司;可外接充电;6.驱动电机额定功率:220kW,驱动电机峰值功率:360kW;7.安装驾驶区隔离设施;8.选装前、后路牌;选装侧围舱门;9.可取消顶置空调(至安全顶窗车高 3470mm);10.选装不同的前、后、侧围造型和灯具;左、右侧充电口位置可选装在不同位置;11.该车可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;12.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSKL320	厦门金龙联合汽车工业有限公司	0	360
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙联合汽车工业有限公司	**企业网址**	