福田牌 BJ5032CCY5PV5-12 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5032CCY5PV5-12 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	3015	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	995	外形尺寸(mm)	5410×1870×2600
整备质量(kg)	1890	货厢尺寸(mm)	长 3300/3280；宽 1760；高 360
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/19	前悬/后悬(mm)	1075/1485
轴荷(kg)	1125/1890	最高车速(km/h)	100
备注:	货厢底板到仓栅顶部高度为 1700mm.发动机 DAN20L 对应的油耗值为 9.6L/100km.ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装带油箱加油口缺口风格货厢.可选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装带导流罩,选装导流罩字样.可选装简易风格货厢,可选装货箱风格.可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.可选装 ETC 车载装置.该车型整备质量包含备胎、随车工具,不包含灭火器、标准工具箱.货箱重量为 445kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 1mm(瓦楞板)、2mm(防滑板);货箱边板材质为 Q235,厚度为 1.2mm.随底盘选装高位进气管及前格栅.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAN20L	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1998	106
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	