万事达牌 SDW9401GSJ 型干拌砂浆运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	372
产品名称	万事达牌 SDW9401GSJ 型干拌砂浆运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	30.5
额定质量(kg)	33850/34050/34250 等	外形尺寸(mm)	7500×2550×3995
整备质量(kg)	6150/5950/5750 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/41	前悬/后悬(mm)	-/780
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车有效容积为 30.5 立方米,总容量为 31 立方米,罐体外形尺寸为:长(含封头)7150mm,最大截面宽度 2530mm,最大截面高度 2900mm,前/后封头高 1912/1912mm,前/后封头宽 2257/2257mm;运输介质密度为:1109 千克/立方米;ABS 系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,XH-GQ6S6MJCS-E01,XH-KQ4S4M-E01,CM2XL-4S/2M,CM4XL-4S/4M;侧防护材质为铝合金,后下部防护材质为 Q235B,与车架的连接方式均为焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度为 480mm,顶部封闭不可开槽,后部不可开启,选装顶部结构,选装前后封板样式,选装爬梯安装位置,选装接线盒样式,选装管路布置样式,选装侧面工具箱,选装灯支架,选装吊架结构,选装进气管道样式,选装挡泥板支撑样式,选装前后封头悬臂结构,选装支腿样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	