中基华烁牌 XHS5160GLQ 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中基华烁牌	公告批次	356
产品名称	中基华烁牌 XHS5160GLQ 型沥青洒布车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	6.3
额定质量(kg)	5805	外形尺寸(mm)	7810×2350×3070
整备质量(kg)	10000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1235/2375
轴荷(kg)	5400/10600	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为专用作业车辆,用于沥青路面的透层,防水层,粘结层的沥青洒布;沥青罐体外形尺寸为:2910×2290×1570(mm),罐体保温层厚度为 100mm，罐体总容积 6.5 立方米，罐体有效容积 6.3 立方米,介质为沥青,密度为 920 千克/立方米;专用装置主要为沥青加热保温、液压动力系统、沥青喷洒计量控制系统.用于路面施工,喷洒沥青.该车配装 ABS,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧,后防护与车身连接方式均为螺栓连接,材料均为:Q235,后防护的断面尺寸为 120mm×50mm 后防护离地高度 500mm。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5164JQZHPDD-01	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/3700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9/8/10+8	前轮距(mm)	1728/1740/1760 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1760/1780/1728 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
Q30A-182E60	安徽全柴动力股份有限公司	2980	132

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市华烁车辆有限公司	**企业网址**	