福龙马牌 FLM5120GQXNJBEVH 型纯电动护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	387
产品名称	福龙马牌 FLM5120GQXNJBEVH 型纯电动护栏清洗车		
总质量(kg)	12495	罐体容积(m3)	4.19
额定质量(kg)	4190	外形尺寸(mm)	7385×2520×2770
整备质量(kg)	8110	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1195/2020
轴荷(kg)	4035/8460	最高车速(km/h)	89
备注:	储储能装置单体型号/种类/生产企业:CB220/磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置总成型号/生产企业:L173C01/宁德时代新能源科技股份有限公司,L173C01、L173G01/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型/型号/生产企业/额定功率/峰值功率:永磁同步电机/TZ370XS-LKM1307/苏州绿控传动科技股份有限公司/100kW/185kW;电控型号/生产企业:KTZ54X42S278/苏州汇川联合动力系统有限公司;ABS 型号/生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装前部灯具、驾驶室前围面板、前围标识、电池保护罩、选装轮辋外观。可选装:1、后部作业指示灯;2、后下喷雾;3、中置角喷清洗双黄线;4、无直连水泵;5、尾部标识样式;6、无洗车枪控制盒。以上 6 种选装配置所引起的重量和整车尺寸变化可以忽略不计。侧防护装置的材料材质:铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置的材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:80×120,离地高度 455mm。罐体有效容积:4.19 立方米,罐体外形宽×高(mm):2340×1280,罐体长度为 1880mm,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/立方米;该车装备有水箱、护栏清洗装置等,用于道路护栏的清洗作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1307	苏州绿控传动科技股份有限公司	0	185
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	