# 乘龙牌 LZ5040XLCL2AZBEV131 型纯电动冷藏车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 374 |
| 产品名称 | 乘龙牌 LZ5040XLCL2AZBEV131 型纯电动冷藏车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1200/1090/1030 等 | 外形尺寸(mm) | 长 5998；宽 2060/2120/2220 等；高 2850/2950/3050 等 |
| 整备质量(kg) | 3100/3210/3270 等 | 货厢尺寸(mm) | 长 4080/4050；宽 1900/1960/2060 等；高 1800/1900/2000 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1488 |
| 轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注: | 选装导流罩,选装绿色玻璃,选装无前雾灯.选装无前下视镜.选装后视镜.选装前面板蓝色亮饰条.选装蓝色商标.选装蓝底银色商标.选装无备胎,选装铝合金轮辋.车厢顶部封闭,不可开启.选装货厢单侧或双侧开门、双开门、或不开门.材质/厚度/重量的对应关系为:材质聚氨酯+玻璃钢+CFRT 复合板/底板厚度 80mm,边板厚度 80mm/重量 580kg;材质聚氨酯+玻璃钢+CFRT 复合板/底板厚度 80mm,边板厚度 80mm/重量 640kg;材质聚氨酯+玻璃钢+CFRT 复合板/底板厚度 80mm,边板厚度 80mm/重量 770kg.侧防护装置为护栏式结构,材质为铝合金,选装侧防护装置为裙板式结构,材质为铝合金，不装液压尾板时,后防护材料采用铝合金,与车架连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 100×50mm,后防护下边缘离地高度 485mm,装液压尾板时,后防护材料采用 Q235,与尾板连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 φ121mm,后防护下边缘离地高度 430mm.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.电池种类:磷酸铁锂电池,电池型号:L173TB1,选装型号 L173TB5,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/ TZ220XSA06/精进电动科技股份有限公司/ KTZ54X37SG52050/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/60kw/120kw.ABS 型号/企业:RL-106/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选 ETC 车载装置.该车货箱可选液压尾板.尾板收起状态水平长度 275mm,尾板质量为 350kg.有装限速装置,限速装置限速 90km/h.选装功率相当的其它厂家的制冷机组.多个尺寸\材质\选装差异导致的质量差异在 3%内. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TZ220XSA06 | 精进电动科技股份有限 公司 | 0 | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风柳州汽车有限公司 | **企业网址** | |