乘龙牌 LZ3160M3AC2 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	397
产品名称	乘龙牌 LZ3160M3AC2 型自卸汽车		
总质量(kg)	15995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7990	外形尺寸(mm)	长 6695/6895/7195 等；宽 2350/2500/2400；高 3080/3180
整备质量(kg)	7810	货厢尺寸(mm)	长 4000/4200/4500 等；宽 2200/2300/2250；高 600/800/650 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/20/20/18/20/17 等	前悬/后悬(mm)	1445/1650/1445/1850/1445/1950 等
轴荷(kg)	5560/10435	最高车速(km/h)	89
备注：	1.ABS 型号/企业:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。2.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A,螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度 480mm。3.总长/前悬/后悬/轴距/厢长的对应关系:6695/1445/1650/3600/4000,6895/1445/1850/3600/4200,6895/1445/1650/3800/4200,7045/1445/1800/3800/4300,7195/1445/1950/3800/4500。4.选装驾驶室车门窗挡雨板,选装遮阳罩,选装车门把手外观,选装驾驶室前格栅,选装翼子板轮眉,选装车门无贴膜,选装包角板,选装车贴,选装厢形,选装带折叠式篷布货厢,选装带环保盖货厢,可采用上装委托加装方式生产,选装后处理器隔热板,选装尿素箱外观,选装尿素箱位置,选装储气筒位置,选装无备胎。5.自卸方式为后卸式。6.可选装直接供电式 ETC 车载装置。7.安装带卫星定位功能的行驶记录仪。8.安装限速装置，限速 89km/h。9.仅用 YCS06200-60 发动机,YCS06200-60 对应油耗值为 23.7L/100km。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ3160M3ACT	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3800		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/11/11+9/9/10+8	前轮距(mm)	1890/1920/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1730/1760/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04160-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	118
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	