远程牌JGL5047XXYBEVGN3型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	381
产品名称	远程牌JGL5047XXYBEVGN3型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1215/1150/1115 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150；高 2980/3130
整备质量(kg)	3150/3250	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2100；高 1950/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	100
备注:	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.选装 ABS 型号/生产企业:RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司;4.选装直接供电的 ETC 车载装置;5.车厢顶部封闭不可开启；6.货厢内部高度(mm)1950,2100 和整车高度(mm)2980,3130 一一对应.额定载质量(kg)1215,1150,1115,1050 和驾驶室准乘人数(人)2,3 一一对应;7.选装起重尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,质量 350kg;8.侧防护装置材料为 AL6061,选装材料 Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为 AL6061,选装材料 Q235,选装 Q355,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,选装 100×50,离地高度(mm): 422,450,455,460,465,470,475;选装起重尾板时,后防护材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):直径 115,离地高度(mm):405;9. 货厢材质::底板(Q550,选装 Q700)，侧板/前板(Q700,选装 HC340LA),顶板/后板(铝合金,选装 Q700);货厢材料截面厚度(mm):底板(1.5,选装 1.8),侧板(0.7,选装 0.8),前板(0.8,选装 1.2),顶板(0.7,选装 0.8,选装 1.0),后板(0.7,选装 0.8,选装 1.2);货厢重量(kg):600,610,630,650,660,680,700,730,750;10.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎和灭火器,包括随车工具;11.可选装不同风格货厢,可取消起重尾板,可取消驾驶室示廓灯,可取消前下视镜,可取消内后视镜,可选装导流罩样式,可选装轮辋样式,可选装倒车雷达,可选装货厢字贴,可选装上车踏板,可选装玻璃黑边,可选装备胎,可选装内后视镜,可取消前围装饰字标,可选装后组合灯,可选装尾部字标样式,可选装前围装饰带,可取消后风窗,可取消导流罩字标.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS140	菲仕绿能科技(北京)有限公司	-	120

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	