专致牌 YZZ5180GPGBJ6 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	378
产品名称	专致牌 YZZ5180GPGBJ6 型普通液体运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	12.35
额定质量(kg)	9950/9885	外形尺寸(mm)	长 8400/8100/8450 等；宽 2550；高 3100/3370/3420
整备质量(kg)	7920	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1270/2630/1320/2630
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注：	1、该车为普通液体运输车,罐体总容量:12.96 立方米,罐体有效容积:12.35 立方米,介质密度:800kg/m3.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5950×2100×1420;2、侧、后防护材料均采用 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):60×120,离地高度 490mm;3.ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速 90km/h,生产企业:克诺尔制动系统(大连)有限公司;6.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8400/1270/4500/2630,8100/1270/4200/2630,8450/1320/4500/2630,8150/1320/4200/2630;7、发动机对应油耗值(L/100km):D47TCIF1/26.13,F4.5NS6B220/26.28,YCK05240-60/26.28,YCS04200-68/25.88,YCS06245-60A/24.58.可选装 ETC 车载装置.选装高顶驾驶室时整车高度为:3420mm,选装半高顶驾驶室时高度为:3370mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
B6.2NS6B260		6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	4295	162
YCS06300-61A		6442	221
F4.5NS6B235A	东风康明斯发动机有限公司	4500	173

F4.5NS6B240A F4.5NS6B260 YCS06300-61 YCS04200-66	北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4500 4500 6442 4295	176 181 221 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	