# 解放牌 CA5141XXYP40K62L3E6A85 型厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 解放牌 CA5141XXYP40K62L3E6A85 型厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 14060 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 7995 | 外形尺寸(mm) | 长 6995/7095；宽 2320/2420/2550；高 3095/3315/3515 等 |
| 整备质量(kg) | 5870 | 货厢尺寸(mm) | 长 4780；宽 2300/2430；高 1880/2100/2300 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1200/1895/1200/1995 |
| 轴荷(kg) | 4860/9200 | 最高车速(km/h) | 95/89 |
| 备注： | 车厢顶部封闭,不可开启.选装不带导流罩.选装改侧窗的驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的导流罩.选装不带"中国一汽"字样驾驶室.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的货厢.选装新结构的尿素箱及其安装位置.侧防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 Q235 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 450,460,470,485mm,断面尺寸为 130×90mm.油耗值(L/100km)23.5 对应发动机 WP4.1NQ190E61,D40TCIF1,CA4DH1-18E6,B4.0NS6B185,D43TCIF1.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速 89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.选装不同结构的后视镜.选装不同的空滤安装位置.选装不同的前下防护安装位置.该产品可采用上装委托加装方式生产. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | CA1140P40K62L3BE6A85 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3900 | | |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR/8.25R20LT 16PR/255/70R22.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+3/3/7+9/3/10+4 等 | 前轮距(mm) | 1820 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1740/1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP4.1NQ190E61<br>D40TCIF1<br>CA4DH1-18E6<br>B4.0NS6B185<br>D43TCIF1<br>CA4DD2-18E6 | 潍柴动力股份有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司<br>安徽康明斯动力有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>中国第一汽车集团有限公司 | 4088<br>4052<br>3800<br>4000<br>4296<br>3230 | 140<br>135<br>132<br>136<br>151<br>132 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国第一汽车集团有限公司 | **企业网址** | |