专致牌 YZZ5070GPSDY6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专致牌	公告批次	385
产品名称	专致牌 YZZ5070GPSDY6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.65
额定质量(kg)	3470	外形尺寸(mm)	5995×2080×2560
整备质量(kg)	3760	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/13	前悬/后悬(mm)	1225/1770/1225/1470
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要装置为水罐及水泵等,用于城市绿化浇灌,洒水等作业;罐体总容量:3.83 立方米,有效容积:3.65 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3200×1500×1000.侧防护材质为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护材质为 Q235,采用螺栓连接,截面宽×高(mm):50×100,离地高度(mm):400;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,3550X-1010;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5995/3300/1225/1470,5995/3000/1225/1770.可选装直接供电的 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.选装后平台样式;选装后喷洒管道样式;选装出水口位置;选装罐体喷涂样式;选装雾炮、水枪安装位置;选装底盘布局样式;选装工具箱样式;选装软管箱样式(方圆);选装顶部喷雾装置;选装顶部平台样式;选装顶部绿化浇灌样式;选装前鸭嘴;选装尾部喷雾装置;选装前对冲、后对冲、中对冲;选装罐体左、右支撑样式及数量;选装预留接口;选装左、右置无压力上水口;选装水炮样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DYQ1071D6AA	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	大运牌	生产企业	成都大运汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/3000/3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/8+6/5/7+6	前轮距(mm)	1510/1595
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1500/1640
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF11 D25TCIF1 YCY24140-60	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	1999 2499 2360	93 110 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北一专汽车股份有限公司	**企业网址**	