鲁鹰牌 SST5040TQZJH1 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鲁鹰牌	公告批次	371
产品名称	鲁鹰牌 SST5040TQZJH1 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	5970×2300×2260
整备质量(kg)	2865	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1075/1530
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	该车无拖拽功能.样车最大托举质量与平板最大装载质量之和为 1500kg.该车主要用途为道路故障车辆,城市违章车辆托运,专用装置有平板装置,绞盘,钢丝绳及油缸.侧防护材质为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50，离地高度 420mm.ABS 型号厂家为 YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.随底盘选装驾驶室和选装铝合金轮辋.选装平板样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	济宁四通工程机械有限公司	**企业网址**	