润知星牌 SCS5312GFLDFV6 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	369
产品名称	润知星牌 SCS5312GFLDFV6 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	28.1
额定质量(kg)	16670/16605	外形尺寸(mm)	长 10050；宽 2500/2550；高 3900
整备质量(kg)	14200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/13	前悬/后悬(mm)	1500/2005/1475/2030
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、随底盘选装驾驶室.罐体总容量:29.5 立方米,罐体有效容积 28.1 立方米;运送介质:烟煤灰,密度 590 千克/立方米;罐体长(含封头)×直径(mm):7550×2500,顶部封闭不可开槽,后部不可开启;2,侧、后防护材料为 Q235B;侧、后防护与车架螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸（宽×高):50×140(mm),后防护下边缘离地高 470mm.3,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、ABS 型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; 5、发动机:D6.7NS6B320,D6.7NS6B290,YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60,L9NS6B340,L9NS6B360,L9NS6B400,DDi11E430-60 对应油耗值为分别为(L/100km):35.0,35.0,34.9,35.2,35.2,34.9,35.1,35.1,35.1,29.8.该车可选装直接供电式 ETC 车载装置.选装右侧进料管,选装罐尾排气管及罐尾工具箱.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1317GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2700+1350/1995+3000+1350/1995+3200+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/9/10/3/3/4/9/9/9 等	前轮距(mm)	1965/1965/1995/1995/2020/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
D6.7NS6B290		6700	213
L9NS6B400	东风康明斯发动机有限公司	8900	294
D6.7NS6B320		6700	231
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
L9NS6B360	东风康明斯发动机有限公司	8900	265
L9NS6B340		8900	251
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK08330-60		7698	243
WP8.350E61	东风康明斯发动机有限公司	7800	257
WP8.320E61		7800	235
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
WP8.350E62		7800	257
D7.0NS6B350	广西玉柴机器股份有限公司	7000	257
YCK09L400-66		8867	294

YCS07350-66	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	