楚韵牌 EZW5121GQW6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚韵牌	公告批次	378
产品名称	楚韵牌 EZW5121GQW6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	3.3/4.1
额定质量(kg)	4500/4565/4900 等	外形尺寸(mm)	长 7150；宽 2400/2300/2200；高 2850/2700
整备质量(kg)	7300/6900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15	前悬/后悬(mm)	1130/2220/1180/2170/1317/2033 等
轴荷(kg)	4350/7645	最高车速(km/h)	103/89
备注：	1、该车专用装置主要由清水罐和污水罐组成,用于下水道排污及疏通,清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,清洗、吸污两种功能不能同时使用,两个罐体不能同时满载;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4300×1950×1400;其中罐体前段 2300mm 为清水罐(清水罐前部 1300mm 为半截面结构,下部为高压泵安装位置),清水罐罐体总容量 3.4 立方米,有效容积 3.3 立方米,罐体后段 2000mm 为污水罐,污水罐罐体总容量 4.2 立方米,有效容积 4.1 立方米.2、侧防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度 500mm.选装限速装置,限速 89(km/h).3、仅采用 3800mm 轴距底盘,ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.4、随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5/8.25R20/245/70R19.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9	前轮距(mm)	1745/1802/1820 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D30TCIF1		2977	125
CY4SK361	昆明云内动力股份有限公司	3856	125
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
ZD30D16-6N		2953	120
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
CY4SK161		3856	135
NV30-C6G	东风轻型发动机有限公司	2968	115
D4.0NS6B185	昆明云内动力股份有限公司	4000	136
CA4DD2-18E6-30		3230	132
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
D40TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	4052	135
D4.0NS6B195		4000	143
D4.0NS6B170	东风康明斯发动机有限公司	4000	125

H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B Q25D-160E60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	3000 4000 3093 2800 2440 2440 2970 2499 2496 2998 2980	120 118 120 115 118 125 125 114 116 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北中威专用汽车有限公司	**企业网址**	