大运牌 CGC5040CCYBBEV633 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大运牌	公告批次	382
产品名称	大运牌 CGC5040CCYBBEV633 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1515/1450/1370 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2080/2100/2180 等；高 2960/3010/3060 等
整备质量(kg)	2850/2995/3130	货厢尺寸(mm)	长 4120；宽 2000/2100/1900；高 400/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1170/1525/1190/1505/1170/1465 等
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	89
备注：	货箱底板到仓栅顶部距离为 1100mm,1150mm,1200mm,1250mm,1300mm,1350mm,1450mm,1495mm,1500mm,1600mm,1700mm,1800mm,1960mm,2000mm,2100mm。货箱底板到仓栅顶部距离大于 1500mm 时货箱为分层结构。选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装后视镜及安装位置;选装后组合灯;选装遮阳罩;选装不同样式中网、车身标识;选装导流罩(可不装);选装轮罩;选装不同样式货箱;可不装备胎;选装不同样式防护装置。侧防护装置材料 Q235(可选 6061 铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为 400mm(420mm),材料 Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为 120mm×30mm(可选后防护材料 Q235B,截面高度和厚度为 120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料 6061 铝合金,截面高度和厚度为 100mm×50mm);储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司。ABS 型号/生产企业:YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司;RL-105/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。整备质量不包括备胎、灭火器、随车工具。货箱重量 450kg、470kg、505kg、586kg,边板材质 HC340LA,厚度 0.9mm,底板材质 700L,厚度 1.5mm;货箱重量 570kg,边板材质 HC340LA,厚度 0.9mm,底板材质 HC340LA,厚度 0.9mm;货箱重量 435kg、455kg、490kg、571kg、555kg,边板材质 HC340LA,厚度 0.9mm,底板材质 CR780/980MS,厚度 1.2mm;货箱重量 427kg,边板材质 5 系铝合金,厚度 1.2/2mm,底板材质 HC420LA,厚度 0.6mm;货箱重量 465kg,边板材质 5 系铝合金,厚度 1.2/2mm,底板材质 CR780/980MS,厚度 1.2mm。储能装置单体/储能装置总成/驱动电机/驱动电机控制器配置关系:CB260/L150TX8/TZ220XS-DY01/KTZ54X38S-DY01;CB260/L150TX8/TZ220XS-DY01/KTZ56X38SGZ5;IFP54173145-150Ah/GXB3-QK-1P88S/TZ220XS-DY01/KTZ54X38S-DY01;LF150/T2-150L-1P168SHW/TZ220XS-DY01/KTZ56X38SGZ5。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS-DY01	成都大运汽车集团有限公司	-	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	成都大运汽车集团有限公司	**企业网址**	