美锦飞驰牌 QMJ5040XLCEFCEV1 型燃料电池冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	美锦飞驰牌	公告批次	396
产品名称	美锦飞驰牌 QMJ5040XLCEFCEV1 型燃料电池冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	820/755	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2240；高 3205/3245
整备质量(kg)	3545/3610	货厢尺寸(mm)	4060×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/17	前悬/后悬(mm)	1185/1410
轴荷(kg)	2035/2460	最高车速(km/h)	90
备注：	1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/华丰燃料电池有限公司,北京亿华通科技股份有限公司,北京亿华通科技股份有限公司,北京亿华通科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:115kW;4.ABS 型号/厂家:RL-109/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;5.侧面防护装置为裙边结构,离地高度 290mm,材料为 QSTE700TM,连接方式为焊接;后防护装置为裙边结构,离地高度为 444,455,470,490mm,材料为 QSTE700TM,连接方式为焊接;6.车厢顶部封闭且不可开启;7.该车型可选装 ETC 车载装置;8.允许外接充电;9.该车型整备质量包括随车工具、灭火器,不包括备胎;10.货箱重量 680kg,货厢顶板、底板、侧板、前板、后板材质为玻璃钢板+XPS 发泡材料+玻璃钢板,热塑板+XPS 发泡材料+热塑板,厚度 70mm、64mm、70mm、70mm、70mm;11.选装不同功率制冷机组,12.选装不同货箱结构时车高为 3245mm 整备为 3610kg;13.装备有隔热结构的货箱和制冷装置;14.选装导流罩,选装液压尾板及后防护外观,选装尾部标牌,选装后位灯、制动灯、倒车灯、后转向灯,后雾灯、后回复反射器、牌照灯位置,后牌照板样式,选装不同外观的冷机外壳,选装不同外观的裙边,选装检修舱门,选装不同外观的排氢管,选装冷机充电口和线槽,选装不同型式的前格栅,选装不同外观的货箱,选装货箱系固点,选装不同样式的后尾板,可不带液压尾板,选装尾部标牌,选装不同外观的进气道.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-FSQ001	佛山市飞驰汽车科技有限公司	—	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛美锦新能源汽车制造有限公司	**企业网址**	