江淮牌 HFC5312XXYP1K7H43S 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	400
产品名称	江淮牌 HFC5312XXYP1K7H43S 型厢式运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	17870	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3980/3930
整备质量(kg)	13000	货厢尺寸(mm)	长 9300/9350；宽 2480；高 2500/2600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1475/2775
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	100/89
备注：	1.随底盘选装顶导流罩.选装顶置空调.选装带顶置气喇叭.2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接.选装液压尾板后防护连接方式为焊接.侧防护材料材质为 Q235A.后下防护材料材质均为:QSTE650.后防护离地高度为 500mm.选装液压尾板后防护离地高度为 425mm.断面尺寸长×宽为:150mm×75mm.3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.4.发动机 X12NS6B490,X12NS6B470,X12NS6B440 的油耗申报值(L/100km)为 36.9,36.9,36.9.5.ABS 控制器型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.6.选装多种货箱形式.该车可选装尾板.尾板质量为 550kg.尾板收起状态的水平长度(mm)为 290.车厢顶部封闭.不可开启.侧面选装对开门.选装多开门.选装不开门.厢体选装平板和瓦楞板结构.选装号牌板.选装尿素箱安装位置.选装后处理防护罩.选装蓄电池盖罩.选装摄像头,选装摄像头外观样式,选装雷达.7.选装盘式制动器.选装限速装置.限速 89km/h.该车型可选装 ETC 车载装置.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1312P1K7H43S	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4300+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/4/3/3/4/2/2/-/- 等	前轮距(mm)	2050/2050/2070/2070/2090/2090 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X12NS6B490 X12NS6B470 X12NS6B440	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	11800 11800 11800	360 346 324
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	