时风牌 SSF3046DDJ42C 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	时风牌	公告批次	402
产品名称	时风牌 SSF3046DDJ42C 型自卸汽车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1650	外形尺寸(mm)	长 4995/4930/4910；宽 1890/1860/1840；高 2440/2360/2310 等
整备质量(kg)	2715	货厢尺寸(mm)	长 3100/3050/3030 等；宽 1800/1770/1750；高 650/450/800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/20	前悬/后悬(mm)	1170/1125/1170/1175/1170/1275 等
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	80
备注：	后卸;防护装置材质为 Q235,采用螺栓连接方式;后下部防护装置截面高×宽为 130×30,离地高度为 350、370、390、410、430、450、470 和 480mm;ABS 系统型号/厂家: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;Q23A-143E60 发动机对应油耗值为 11.9 L/100km;选装新前围和前部灯具;选装前挡泥板不同外观;选装不同视镜安装位置;选装不同外观的货箱;选装货箱前挡板不同结构;选装货箱后挡板侧开不同结构;选装货箱上挡板不同连接方式;选装货箱后开启不同机构;选装货箱后部不同外观;选装货箱侧挡板不同铰接结构;选装不同钢圈外观;选装前挡泥板不同外观;选装后组合灯具支撑不同外观;选装塑料油箱;选装铝自卸油箱;整备质量对应无备胎、无灭火器、有随车工具;安装手动锁紧机构;货箱材质为 Q235(底板 3.0mm 边板 2.0mm)或 510L(底板 1.3mm 边板 1.0mm),货箱重量 350、375、405、425、450kg;选装 ETC 装置;选装驾驶室顶部不同外观;选装货箱不同外观;轴距 2700,2650,2550,2450 对应 VIN 为 L7TADJ42××××××××××,轴距 2850 对应 VIN 为 L7TADJ43××××××××××;选装车辆侧面部件不同位置和外观;x 选装侧防护安装在车架纵梁		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23A-143E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东时风商用车有限公司	**企业网址**	