启敬牌 QHV5185GQXCA6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	356
产品名称	启敬牌 QHV5185GQXCA6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.2
额定质量(kg)	10270/10205	外形尺寸(mm)	9230×2530×2920
整备质量(kg)	7600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/11	前悬/后悬(mm)	1400/2310
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1.罐体总容积 10.7 立方米,有效容积 10.2 立方米,运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,仅选用 4500 轴距,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4500×2300×1400;2.专用装置由高低压水泵,罐体,喷洒装置,喷水架等组成,专用功能为道路洒水、冲洗、清洗作业, 外形长/前伸/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm): 9230/1020/1400/4500/2310;3.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为 Q235,螺栓连接接,截面尺寸 140×60mm,下边缘离地高 450mm;3.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,4.ABS 系统控制器生产企业/型号为长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL,装备限速装置,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	