五十铃牌 QL3070BUHW 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五十铃牌	公告批次	397
产品名称	五十铃牌 QL3070BUHW 型自卸汽车		
总质量(kg)	7010	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3500	外形尺寸(mm)	长 5900；宽 1945/1880；高 2375
整备质量(kg)	3185	货厢尺寸(mm)	3130×1780×380
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1015/1525
轴荷(kg)	2300/4710	最高车速(km/h)	95/115
备注:	1、该车发动机净功率为 87kW,发动机型号为 4KH1CN6LB,对应 VIN 为:LWLDNBUH××××××××××,油耗申报值为 16.20L/100km,对应最高车速为 95km/h;装配 4KB1-TCG60 发动机时,净功率为 94kW,对应 VIN 为 LWLDNFMH××××××××××,油耗申报值为 13.78L/100km,对应最高车速为 115km/h;2、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在货箱底部;后防护材料:钢板 Q235,板厚 4.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:133×24(mm),离地高度:420mm;3、该车选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4、该车随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室,同时选装前部"4K ENGIN"或"NJR"或"NKR"或"100P"标牌,尾部“ISUZU”标牌;5、该车选装后视镜款式,不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋,选装不带备胎,选装塑料脚踏板,选装脚踏板样式;6、该车型可选装 ETC 车载装置;7、选装驾驶室后部开小窗、后牌照板样式;选装不同安装位置的燃油箱、尿素箱、蓄电池布局,选装挡泥板样式;8、自卸车自卸方式为后卸;9、可采用上装委托加装方式生产。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUHWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504/1377
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	88
4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司	2999	103
4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	96
4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司	2499	118

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	