程力威牌 CLW5180GQWDDP 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	402
产品名称	程力威牌 CLW5180GQWDDP 型清洗吸污车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	5/6.25
额定质量(kg)	5070/5005	外形尺寸(mm)	长 9150/8800；宽 2550；高 3500/3600
整备质量(kg)	12800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10/19/10	前悬/后悬(mm)	1400/3050/1430/3020/1400/2900
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(mm)5300×1950,其中直段长(mm):4700,水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):1950×1950,水罐罐体总容量 5.25 立方米,有效容积:5.0 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;污水罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2750×1950,污水罐罐体总容量 6.56 立方米,有效容积:6.25 立方米,介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,水罐和污水罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.该车罐体可举升.左右侧面防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A 碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):330×50,后部防护离地高度(mm):390.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):9150/4700/1400(1430)/3050(3020),8800/4500/1400/2900.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.选装限速装置时,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.选装新外观样式,选装排气管,尿素罐,水箱,燃油箱,电瓶,油泵安装位置.选装副发动机样式.选装不同的后部外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	