# 宇通牌 ZK5045XYL26 型医疗车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 宇通牌 | 公告批次 | 396 |
| 产品名称 | 宇通牌 ZK5045XYL26 型医疗车 | | |
| 总质量(kg) | 4200 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5990；宽 2000；高 2445/2640/2750 |
| 整备质量(kg) | 2780/2880/3030 等 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 3-5 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 21/20 | 前悬/后悬(mm) | 993/1247 |
| 轴荷(kg) | 1750/2450 | 最高车速(km/h) | 130/100/150 |
| 备注: | 1.该车装有医疗器械柜、紫外线消毒灯等医疗专用设施,用于医疗诊断、健康体检功能;2.车顶无选装时,整车高度为 2445mm;安装不同形式顶置空调时高度分别为 2640mm 或 2750mm;3.可选装医用冰箱、生化仪、血球仪、身高体重仪、电测听室、医用检查床、生化检验设备、牙椅等专用医疗设施;4.选装不同医疗设施时,对应不同整备质量;选用低配时,对应整备质量为 2780Kg;选用中配时,对应整备质量为 2880kg 或 3030kg;选用高配时,对应整备质量为 3180kg;5.可选装不同数量的外接口、防水音柱、对外电视、倒车监视、倒车雷达;左侧可选装不同型式的遮阳棚;车内可选装不同布局;车内可选装不同型式的医疗辅助设施(饮水机、洗手池等,饮水机为医务人员及体检人员在体检过程中提供饮水服务,洗手池为医务人员提供洗手清洁服务)、车内隔断等;可选装牡丹绿或深灰色侧窗玻璃,可选装不同型式侧窗;可选装不同型式、不同材质工作台或储物柜;可选不同型式顶置空调罩;6.ABS 型号及生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-108/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装发动机最大净功率 109kW(4F20TC3),选装发动机最大净功率 111kW(4F20TC38);7.随底盘安装有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,发动机 ECU 限速,安装限速装置时最高车速 100km/h;可随底盘选装前雾灯、平推窗、铝轮、轮罩、轴头盖、倒车雷达、电动外挂侧滑门踏板、前格栅和保险杠颜色、后视镜、270 度后对开门门铰链、电动侧滑门、侧标志灯;可随底盘选装不同状态前后围装饰件、前雷达、不同前后围灯具;8.该车型可选装 ETC 车载装置.9.随底盘不选装限速时,4F20TC3 动力对应最高车速 130km/h,4F20TC38 动力对应最高车速 150km/h. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| 4F20TC3<br>4F20TC38 | 北汽福田汽车股份有限公司<br>北汽福田汽车股份有限公司 | 1968<br>1968 | 110<br>112 |
| 整车详细介绍 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 宇通客车股份有限公司 | **企业网址** | |