瑞天得力牌 RTS5440TQZ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞天得力牌	公告批次	393
产品名称	瑞天得力牌 RTS5440TQZ 型清障车		
总质量(kg)	44000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11995/10570；宽 2550；高 3600
整备质量(kg)	21460	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1500/2570
轴荷(kg)	9000/9000/13000/13000	最高车速(km/h)	89/101
备注:	准乘人数为 2 人时,托举质量 22410kg;准乘人数为 3 人时,托举质量 22345kg.侧防护材料为 Q235,连接方式为焊接连接.后防护由专用装置代替,下边缘离地高度 480mm.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为 89.该车主要专用装置为托臂,平板,绞盘,钢丝绳,油缸,主要用于道路故障车辆,城市违章车辆的清理.仅采用底盘 1950+4625+1350,1950+3200+1350 轴距(mm)改装.随底盘选装驾驶室。整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:11995/1500/1950+4625+1350/2570,10570/1500/1950+3200+1350/2570。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5447TXFV466MF1	底盘名称	消防车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+4600+1400/1950+4625+1350/1950+4800+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5/12.00R20 18PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/12/4/4/5/4/4/-/-	前轮距(mm)	2110/2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC13H.60-61		13020	444
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC13.50-61		12419	371
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC11.46-61		10518	341
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC11.40-61		10518	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.49-61		11050	363
WP10.5H430E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	316
WP10.5H460E62	中国重型汽车集团有限公司	10520	338
WP12.460E62		11596	338
WP13.550E62	中国重型汽车集团有限公司	12540	405
WP10H400E62		9500	294

MC11H.40-61 WP8S400E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	11050 7420	297 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	瑞天(山东)智能装备有限公司	**企业网址**	