舜德牌 SDS5040TGYZZ6 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	356
产品名称	舜德牌 SDS5040TGYZZ6 型供液车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	2.47
额定质量(kg)	1560	外形尺寸(mm)	5620×2040×2300
整备质量(kg)	2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1215/1525/1230/1510
轴荷(kg)	1790/2700	最高车速(km/h)	95
备注:	运输介质:洗井液,介质密度为 630 千克/立方米.罐体总容量 2.59 立方米,有效容积 2.47 立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2400×1500×1000;仅选用 2880mm 轴距;ABS 系统型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;侧防、后防采用 Q235 材质,侧防护螺栓连接在大梁上,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):470;专用功能及装置:该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,供液泵;可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1047F3111F145	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2880/3120/3200		
轮胎规格	6.50R16LT 12PR/195/70R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/3+2/3/5+3 等	前轮距(mm)	1490/1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1455/1505/1550
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
D20TCIF15	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
WP2.3NQ120E61A	潍柴动力股份有限公司	2289	88
WP2.3NQ130E61A	潍柴动力股份有限公司	2289	96
WP2.3Q115E62	潍柴动力股份有限公司	2289	85
WP2.3Q132E62	潍柴动力股份有限公司	2289	97
WP2.3Q140E62	潍柴动力股份有限公司	2289	103
WP2.3Q140E62A	潍柴动力股份有限公司	2289	103
WP25Q145E62	潍柴动力股份有限公司	2289	105
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	