程力威牌 CLW5040TQZ6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	400
产品名称	程力威牌 CLW5040TQZ6 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	5995×2300×1976
整备质量(kg)	2865	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1190/1605
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	80/110
备注:	该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸,该车无托举质量；侧后防护装置材料为 Q235A 碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护截面尺寸 120mm×50mm,离地高度 340mm；仅采用 3200mm 轴距改装；ABS 型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M；随底盘选装限速装置时,限速 80km/h；该车整备质量对应的配件包括随车工具、三角垫木等,不含备胎；选装后部操作机构外观样式.选装面板样式；选装一体板外观样式.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	