丹凌牌 HLL5070GJYC6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丹凌牌	公告批次	358
产品名称	丹凌牌 HLL5070GJYC6 型加油车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.99
额定质量(kg)	3325	外形尺寸(mm)	长 6000；宽 2050/2100；高 2520
整备质量(kg)	3840	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1115/1585
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	选装驾驶室,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型。运输介质最大密度 832kg/立方米,罐体总容量 4 立方米,罐体有效容积 3.99 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3800×1520×990,3800×1630×990(罐体前部长 760mm 为加油机仓)。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 100mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 360mm。加油装置型号/生产企业:加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司，XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用前盘制动器、装子午线轮胎、前置排气管、限速装置底盘,限速 80km/h。转向轮安装爆胎应急防护装置.1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。该车可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1070P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1600/1662 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1525/1565 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 CA4DB1A14E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2289 2289 2207 2207 2207	88 96 88 95 100

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	辽宁合力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	