忠华通运牌 TYJ5360TYL 型压裂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	忠华通运牌	公告批次	398
产品名称	忠华通运牌 TYJ5360TYL 型压裂车		
总质量(kg)	35500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11760/11160；宽 2550；高 3900
整备质量(kg)	35370	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16	前悬/后悬(mm)	1525/1860
轴荷(kg)	6650/6650/11100/11100	最高车速(km/h)	89/100
备注:	整车长/轴距对应关系为:11760/1800+5175+1400 ,11160/1800+4575+1400;侧防护装置材料为:Q235 或铝合金,连接方式为螺栓连接 ;后防护装置材料为:Q235,连接方式为螺栓连接和焊接,后防护装置断面尺寸(mm): 120×80,离地高度 450mm;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).该产品主要装置为五缸柱塞泵,用于油田压裂作业等。随底盘选装限速装置,限速 89km/h。扩上装外观、后部上装外观、侧防护样式、挡泥板样式,润滑油箱为选装件。随底盘扩驾驶室、整体式保险杠、前面罩、前护轮板、前后部灯具样式、后处理器样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5419TXJMC6Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12.00R20 20PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司	11596	316
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通运专用汽车集团有限公司	**企业网址**	