# 环盈牌 LYC5180XXDS6 型消毒车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 环盈牌 | 公告批次 | 370 |
| 产品名称 | 环盈牌 LYC5180XXDS6 型消毒车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 10150×2550×3990 |
| 整备质量(kg) | 17870/17805 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/10 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2285 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 1.该车为专项作业车,主要专用装置为微波消毒设备,用于医疗废物微波消毒处理作业;2.后伸:340mm;3.随底盘选装驾驶室样式,选装后部组合灯具,左侧板选装可开启式检修口开启方式为侧开或上开,选装内部固定设备电机驱动系统安装形式,选装车载净水设备,选装专用装置传动结构形式,选装不同型号的专用装置,型号分别为:MDU-5B、MDU-3B;4.侧面防护装置与车身结构为一体,材质为:Q235,后下部防护装置由后部挂桶机构机代替,材质:SUS304,离地高度 490mm;5.ABS 型号/生产企业:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;6.发动机净功率值:252kw,该车可选装 ETC 车载装置。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SX1189MB1Z1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4600/5000/5600 等 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10+6/3/4+3 | 前轮距(mm) | 2036/2011 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 河南利盈专用车有限公司 | **企业网址** | |