豪沃牌 ZZ5047CCYG3314Z144BEV 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪沃牌	公告批次	402
产品名称	豪沃牌 ZZ5047CCYG3314Z144BEV 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1380/1315	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2150/2200；高 2500/2850/3100 等
整备质量(kg)	2980	货厢尺寸(mm)	长 4150/3850；宽 2050/2100；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/18	前悬/后悬(mm)	1160/1550/1180/1530
轴荷(kg)	1920/2570	最高车速(km/h)	90
备注：	该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。选装前面罩,选装后视镜,选装不同导流罩样式,可不选装导流罩,选装铝合金材质货箱和轮辋,选装空压机、蓄电池和储气筒布置,可选装低压蓄电池安装位置,选装不同侧防护和后防护样式,选装不同样式灯具。选装排半驾驶室。车厢底板到顶部高度为 1495mm,1850mm,2050mm,2100mm,2150mm,2300mm。当整车外形尺寸高分别为 2500,2850,3100,3150,3200,3300 时,车厢底板到顶部高度分别为 1495,1850,2050,2100,2150,2300。驾驶室准乘人数/额定载质量参数一一对应。驱动电机功率为峰值功率。单体种类/单体生产企业/总成生产企业分别为:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司。选装不同样式和材质的起重尾板,起重尾板收起状态的水平距离 280mm,起重尾板质量为 350kg。侧面防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接;当不选装尾板时;后部防护装置所用材料材质为 Q235A 或型材 6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm;当选装尾板时;后部防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 Φ120mm,离地高度为 380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS 系统型号为 RL-109,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车型可选装 ETC 车载装置。选装货箱外观结构。整备质量对应的配件配备情况不包括备胎,不包括灭火器,不包括随车工具。货厢/栏板的材质为钢板时,重量为 420kg,车厢底板的截面厚度为 1.5mm,侧板截面厚度为 0.7mm;货厢/栏板的材质为铝合金时,重量为 420kg,车厢底板的截面厚度为 3mm,侧板截面厚度为 1mm。可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN101	苏州汇川技术有限公司	—	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	