程力威牌 CLW5040TQZHDP 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	401
产品名称	程力威牌 CLW5040TQZHDP 型清障车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1500	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2300；高 2180/2210/2260 等
整备质量(kg)	2865/2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/15/22/14/20/16 等	前悬/后悬(mm)	1075/1555/1035/1595/1100/1530 等
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注：	该车主要用于道路清障,专用装置为平板,绞盘,钢丝绳,油缸,该车无托牵功能,无托举功能,平板装载质量为 1500kg;驾驶室准乘人数 2 人整备质量为 2865kg,驾驶室准乘人数 3 人整备质量为 2800kg;ABS 型号厂家为 YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,选装 ABS 型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:350mm;整备质量含工具箱,标准备件,不含备胎;选装:直供电式 ETC 车载装置,后部上装样式,驾驶室及格栅样式,轮毂,不同平板,侧防护装置样式,防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:螺栓连接,全落地平板;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 1999 2300	85 103 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	