徐工牌 XZS5318GJBC7N1 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	393
产品名称	徐工牌 XZS5318GJBC7N1 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.91
额定质量(kg)	17270	外形尺寸(mm)	10000×2550×3995
整备质量(kg)	13600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/14	前悬/后悬(mm)	1460/2340
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为专用运输类车辆,用于混凝土输送.仅选用底盘 1950+2900+1350mm 轴距.搅动容量为 7.91 立方米,罐体最大长度 5980mm,最大直径 2220mm.罐体安装角度 14.5°侧防护装置为铝合金护栏,材料为 6063,截面尺寸为 100×30mm,后防护材料为 Q345B,断面尺寸为 120×50mm,后防护离地高度为 440mm,连接方式均为螺栓连接.发动机 WP8.350E61,WP8.350E62 油耗申报值分别为:37.38L/100km,37.17L/100km.ABS 型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装 ETC 车载装置.选装铸铁水箱、挡泥罩外观、进料斗外观、进料斗胶皮和进料斗安装型式,选装气控箱外观,选装放大号码牌及安装位置,选装接料斗,选装泵/马达/减速机型号及外观,选装备胎,选装电控操纵箱.随底盘选装后号牌板形式.选装前后部灯具样式.车辆后部选装摄像头及雷达,选装后锥焊缝位置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	XGA3310D6NEX	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	徐工牌	生产企业	徐州徐工汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+2900+1350/1950+2700+1350/1950+2400+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/9/9/13/3/3/13 等	前轮距(mm)	2060/2060/2020/2020/2000/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.300E61	潍柴动力股份有限公司	7470	220
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
YCK08350-60	潍柴动力股份有限公司	7698	257
WP8.350E62	广西玉柴机器股份有限公司	7800	257
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工施维英机械有限公司	**企业网址**	