龙牧双星牌 LMX5251GQWZZ6T 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙牧双星牌	公告批次	402
产品名称	龙牧双星牌 LMX5251GQWZZ6T 型清洗吸污车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	7.3/9.12
额定质量(kg)	7305/7370	外形尺寸(mm)	长 10200/10300；宽 2550；高 3800
整备质量(kg)	17500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1430/2820/1500/2750/1430/2920 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车主要用于下水道系统的清理和疏通工作;主要装置为罐体及清洗吸污装置总成,罐体具有举升功能;罐体尺寸为(总长(直段长)×直径)(mm):6200(5500)×2150(前部长 2500mm 为清水罐,后部长 3000mm 为污水罐);污水罐总容量:9.58 立方米;有效容积:9.12 立方米;介质:液态污物,清水罐总容量:7.67 立方米,有效容积:7.3 立方米,介质:水;两罐独立,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,两罐不能同时使用.侧防护材料:Q235,焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):300×60,后防护离地高度(mm):490;ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;随底盘选装限速装置,限速 89km/h。随底盘选装驾驶室,选装顶部液压开启后盖,选装罐体前端带护罩,选装侧面及尾部结构样式;选装整体式侧防护结构,材料:Q235,螺栓连接.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:10200/4600+1350/1430/2820,10200/4600+1350/1500/2750,10300/4600+1350/1430/2920,10300/4600+1350/1500/2850。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1257N464GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3200+1350/3175+1400/3800+1350 等		
轮胎规格	315/80R22.5 16PR/295/80R22.5/12R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/12/11/10/10/12 等	前轮距(mm)	2015/2035/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1850/1850/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP10H400E62		9500	294
MC11.40-61	潍柴动力股份有限公司	10518	297
WP7H270E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	199
WP7H300E62		6800	221
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
MC11H.40-61	潍柴动力股份有限公司	11050	297
MC07H.35P-61		7360	258
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213

WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	7800	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北龙牧专用汽车有限公司	**企业网址**	