天威缘牌 TWY5098GYYZ6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天威缘牌	公告批次	392
产品名称	天威缘牌 TWY5098GYYZ6 型运油车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	5.9
额定质量(kg)	5000/4935	外形尺寸(mm)	长 5950；宽 2100/2250/2300；高 2700
整备质量(kg)	3970	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1160/1510/1180/1490
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,运输介质最大密度 830 千克/立方米.罐体总容量 6.2 立方米,有效容积 5.9 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×1850×1200. 侧、后防护材料材质均为 Q235,均采用焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高)50×100mm,下边缘离地高 380mm.随底盘选装驾驶室,仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动器及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置.ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司. 发动机/油耗值(L/100km)对应系为:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1 对应油耗值分别为 16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28.选装防护两侧样式.选装工具箱锁具样式,选装罐体上部无上走道样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1097H3815F191Z	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3280/3360/3600 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 18PR/215/75R17.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+2/2/2+1/2/2+2 等	前轮距(mm)	1610/1776/1796 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1555/1595/1645 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
WP2.3NQ130E61		2289	96
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP2.5NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2490	110
WP2.5NQ160E61		2490	118
WP2.3NQ150E61	潍柴动力股份有限公司	2289	110
WP2.5NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2493	125
WP2.5NQ155E62		2493	114
WP2.5NQ165E62	潍柴动力股份有限公司	2493	120
WP25Q151E62	潍柴动力股份有限公司	2289	109
WP25Q145E62		2289	105

WP2.5NQ180E62 WP2.3Q140E62 WP2.5T160E62 WP2.5T170E62 WP2.5T180E62 WP25Q160E62 WP2.5NQ190E62 WP2.5T180E62A WP2.5T190E62 WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	2493 2289 2445 2445 2445 2289 2493 2445 2445 2970	132 103 118 121 132 109 136 124 133 125
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北天威汽车有限公司	**企业网址**	