青专牌 QDZ5180GQXZHTX45BEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青专牌	公告批次	384
产品名称	青专牌 QDZ5180GQXZHTX45BEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.1
额定质量(kg)	9210/9145	外形尺寸(mm)	长 8030/8330；宽 2500；高 3020
整备质量(kg)	8660	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/16/11/16	前悬/后悬(mm)	1430/1980
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于清洗作业。运输介质为水,密度:1000 千克/立方米。罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2250×1250×4500,罐体总容量 9.6 立方米,有效容积 9.1 立方米。该车有 2 种配置:A(选装无前水炮,配置前鸭喷,基本型),B(配置前全自动水炮装置)。配置 A、B 时,整备质量 8660kg,额定载质量 9210kg(2 人),9145kg（3 人)。配置 A 时,整车长 8030mm,前伸 120mm;配置 B 时,整车长 8330mm,前伸 420mm。侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接。后防护装置的材料为 Q235B,截面尺寸 120mm×80mm,后防护离地高度为 450mm。ABS 系统型号 4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机功率为峰值功率。 随底盘选装驾驶室及前面罩,选装四方位影像装置,选装铝合金轮圈,选装无前自动水炮。选装右侧控制器防护罩外观型式。选用 4500mm 轴距。可选装 ETC 车载装置。选装视镜外观。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187N451GZ1EV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+6/11/9+8/3/9+8 等	前轮距(mm)	1960/2015/2045
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XS-ZQRM130V08/ TZ230XS-ZQRM100V07	中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司	—	130/100
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团青岛重工有限公司	**企业网址**	