程力牌 CL5080JGK6DS 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	392
产品名称	程力牌 CL5080JGK6DS 型高空作业车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8060/7850；宽 2480/2420；高 3300/3200/3110 等
整备质量(kg)	8085/8150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/10	前悬/后悬(mm)	1120/2475
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	105
备注：	该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂;整车长度(mm)与后伸(mm)对应关系为 8060/650,7850/440;侧面防护材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×200,离地高度:420mm;该车随底盘选装制动系统,油制动对应 ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与 4KH1CN6LB 型发动机匹配;气制动对应 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装直接供电式 ETC 车载装置;选作业臂样式,选装作业斗样式,选装转台专用装置操纵室样式,选装卷扬及传感器样式,选装外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1080BUKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+6	前轮距(mm)	1640/1690
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KH1N6HD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2999 2999 2499 2499	97 88 103 110 96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	