中壹迪牌 DKV5040XLCJX6AF 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中壹迪牌	公告批次	358
产品名称	中壹迪牌 DKV5040XLCJX6AF 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	5995×2240×3220
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4100/4050；宽 2100/2050；高 2100/2050
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/17	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;3.发动机型号 JX4D30A6H、JX4D306H、JX493ZLQ6A、JX4D25A6H、JX493ZLQ6D、JX495ZLQ6C、JX4D256H,对应的发动机最大净功率 93KW、110KW、88KW、103KW、88KW、103KW、107KW,对应油耗 11.5,11.4,10.9,10.9,10.9,10.9,10.9;4.选装不同外观功率相等的制冷机组;5.选装不同外观的冷藏厢体;6.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 Q235,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,不带尾板后部防护装置材料为 Q235 装置截面尺寸为 100×50mm,离地高度 470.带尾板时后部防护选装矩形管 Q235,装置截面尺寸为 100×50m,离地高度:470mm,与尾板支架连接,尾板质量为 350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm;7.货箱材质为热塑版+XPS 挤塑板+热塑版,厢体前板厚度 70mm,顶板厚度 70mm,侧板厚度 70mm,地板厚度 70mm,厢体重量为 802kg(含冷机);8.该整备质量配备为:不带有备胎、灭火器、随车工具。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D25A6H	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D306H	江铃汽车股份有限公司	2892	112
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司	2478	105
JX4D256H	江铃汽车股份有限公司	2478	112
	江铃汽车股份有限公司		
	江铃汽车股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆迪科汽车有限公司	**企业网址**	