# 徐工牌 XGH5180TCAZBEV 型纯电动餐厨垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 401 |
| 产品名称 | 徐工牌 XGH5180TCAZBEV 型纯电动餐厨垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 8270/8205/8540 等 | 外形尺寸(mm) | 7760×2540×3170 |
| 整备质量(kg) | 9600/9330 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/17 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1810 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.该车仅选用 4500mm 轴距,选装描述:该车可选装基本型卸料装置和简便型卸料装置,选装基本型卸料装置时,整备质量为 9600 千克,选装简便型卸料装置时,整备质量为 9330 千克;随底盘选装驾驶室,选装前部、后部组合灯具、侧门观察窗.电池种类/生产企业:储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂 蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率/峰值功率:70kW/130kW;侧后防护情况:右侧侧防护由专用装置和护栏组成,左侧侧防护为侧护栏,护栏材质为 Q235B,选装铝合金,选装 Q235B 时侧护栏压型造型,连接方式为螺栓连接.后防护装置由垃圾卸料装置替代,离地高度为 480mm;专用功能及装置:该车专用装置由垃圾箱及垃圾桶提升机构等组成,用于餐厨垃圾收集,转运和卸料作业.选装上料机构,选装电控装置,选装简便上料装置,选装后门造型. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | ZZ1186N451GZ1EV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4500/4700 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 7/7+6/11/9+8/3/9+8 等 | 前轮距(mm) | 1960/2015/2045 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ230XS-ZQRM130V08/ TZ230XS-ZQRM130V09 | 中国重型汽车集团有限公司/中国重型汽车集团有限公司 | — | 130/130 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 徐州徐工环境技术有限公司 | **企业网址** | |