飞驰牌 FSQ6852BEVGA 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	飞驰牌	公告批次	356
产品名称	飞驰牌 FSQ6852BEVGA 型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	14900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	8545×2430×3260
整备质量(kg)	9700/9200/8700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	63/14-25/60/14-25/55/14-25 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	11/11	前悬/后悬(mm)	1955/2090
轴荷(kg)	5300/9600	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调;2.整备质量为 9700kg 时,额定载客为 63/14-25 或 60/14-25 或 55/14-25 或 50/14-25,整备质量为 9200kg 时,额定载客为 63/14-25 或 60/14-25 或 55/14-25 或 50/14-25,整备质量为 8700kg 时,额定载客为 63/14-25 或 60/14-25 或 55/14-25 或 50/14-25;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机额定功率 120kW,峰值功率 200kW;5.ABS 型号/厂家:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,可选装具备 ABS 功能的 EBS,型号/厂家:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.允许外接充电;8.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;9.该车型安装的钢板弹簧片数“-/-”对应悬架型式为空气悬架;10.该车选装燃油加热器,燃料种类为柴油;11.该车使用风神 265/70R19.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 143/141,使用双钱 265/70R19.5 型轮胎为 16 层级,负荷指数为 143/141;12.该车安装驾驶区隔离设施;13.选装不同型式的边窗,选装不同型式电池舱门散热孔,选装侧路牌,选装门上灯和取消中门前舱门,乘客门可选装塞拉门,选装高位制动灯,可取消或选装倒车监视器及其防护罩,选装后围拖车钩门,选装后舱门取消散热孔,选装前围造型		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ368XSD19	山东通洋氢能动力科技有限公司	—	200
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	佛山市飞驰汽车科技有限公司	**企业网址**	