福田牌 BJ5045CCYEV 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	396
产品名称	福田牌 BJ5045CCYEV 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1330/1125	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2060/2200；高 2940/3140/2530
整备质量(kg)	2970/3175	货厢尺寸(mm)	长 4170；宽 1960/2100；高 400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	90
备注：	1.ABS 系统型号为 YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS 系统型号为 ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2.电池种类/生产企业：磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.3.电机型号/生产企业:FTTB064/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:64kW,峰值功率:115kW.4.仓栅底部距顶部距离为 1490mm,1900mm,2100mm.5.选装铝合金轮辋.6.该车型可选装 ETC 车载装置.7.侧防护的连接方式是与电池箱体相连,侧防护材料为冷板 B-2.0/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 AL6082-T6,选装材料为 Q345A,后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护距离车辆离地的高 410mm,448mm,460mm,470mm,485mm.8.选装货箱风格.9.整备质量不含灭火器,备胎,随车工具.10.货箱重量 570kg,615kg,底板材质为高强钢 BD700L,厚度为 1.2/1.5mm;侧板材质为高强钢 HC700,厚度为 0.7mm.11.选装新款导流罩,选装后防护不带装饰条.12.随底盘选装新前围风格,选装导流罩风格.选装前围格栅、灯具、视镜.选装导流罩风格.选装新前围及前部灯具,选装视镜风格,选装不同竖纹的货箱风格及后部货箱风格.选装 LOGO 标识.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
FTTB064	北汽福田汽车股份有限公司	—	115

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	