解放牌 CA5102CCYP40K62L4E6A84 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	396
产品名称	解放牌 CA5102CCYP40K62L4E6A84 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	9990	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4945/4495	外形尺寸(mm)	长 7625/6995；宽 2320/2420/2550；高 2780/2980/3315 等
整备质量(kg)	4850/5300	货厢尺寸(mm)	长 5400/5160/4780；宽 2200/2300/2430 等；高 410/550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1155/2270/1155/1940
轴荷(kg)	3600/6390	最高车速(km/h)	95
备注：	车厢底板到顶部高度为 1585,1785,2100,2300mm.选装单排驾驶室.选装导流罩.选装改侧窗的驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的导流罩.选装不带"中国一汽"字样驾驶室.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的货厢.选装不同后开门样式的货箱.选装不同结构的尿素箱.选装不同结构的后部灯具.侧防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 440,450,460,470,480,490mm,断面尺寸为 100×50mm.油耗值(L/100km)17.5 对应发动机 CA4DH1-18E6,D40TCIF1,WP4.1NQ190E61.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.选装不同结构的后视镜.选装不同的电瓶安装位置.选装不同的空滤安装位置.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1102P40K62L4BE6A84	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900		
轮胎规格	8.25R16LT 18PR/245/70R19.5 14PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/10+4/7/10+4/7/10+3 等	前轮距(mm)	1706/1812
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 CA4DH1-18E6	潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	4088 4052 3800	140 135 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	