福田牌 BJ5032XYK5JV6-12 型翼开启厢式车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	385
产品名称	福田牌 BJ5032XYK5JV6-12 型翼开启厢式车		
总质量(kg)	3015	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	995	外形尺寸(mm)	长 5230/5630；宽 1940；高 2645
整备质量(kg)	1890	货厢尺寸(mm)	长 3300/3700；宽 1760；高 1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/19	前悬/后悬(mm)	1075/1305/1075/1355
轴荷(kg)	1130/1885	最高车速(km/h)	100
备注:	货厢顶部封闭不可开启.发动机 DAN20L 对应的油耗值为 9.6L/100km.ABS 系统控制方式是双参数控制,ABS 系统控制器型号是 YF9,ABS 系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.货厢开启方式:可单侧开启,可双侧开启,可三面开启.选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条.选装反光膜型/反射器型反光标识.选装货厢风格.随底盘选装燃油箱、碳罐风格及安装位置.选装带导流罩,选装导流罩字样.可选装 ETC 车载装置.选装新风格灯具及前格栅.该车型整备质量包含备胎、随车工具,不包含灭火器、标准工具箱.货箱重量为 465kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 2mm;货箱边板材质为 Q235+聚氨酯(插接板),厚度为 40mm.随底盘选装新前格栅.随底盘选装高位进气风格.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAN20L	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1998	106
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	