康飞牌 KFT5044XLC61 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	康飞牌	公告批次	409
产品名称	康飞牌 KFT5044XLC61 型冷藏车		
总质量(kg)	4300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1190/1125/1060 等	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2090；高 2475/2575/2645 等
整备质量(kg)	2980/3110	货厢尺寸(mm)	长 3100；宽 1650；高 1460/1725
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/24	前悬/后悬(mm)	993/1247
轴荷(kg)	1910/2390	最高车速(km/h)	120/140
备注：	车厢顶部封闭,不可开启;货厢与驾驶室有效隔离.随原整车选装前雾灯、铝轮、轮罩、轴头盖、倒车雷达、电动外挂侧滑门踏板、前格栅和保险杠颜色、后视镜、盲窗样式、选装取消侧标志灯.随原车选装不同状态前后围装饰件、前雷达、不同前后围灯具.随原整车选装中顶和超高顶车身,选装中顶车身时对应的整车高度为 2475mm(底置制冷机),2575mm,2645mm,2685mm,2725mm;选装超高顶车身时对应的整车高度为 2750mm(底置制冷机),2850mm,2920mm,2960mm,3000mm.ABS 系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.发动机 F2.8NS6B177L 最大净功率 130kW,油耗 10.5L/100km.后桥速比为 4.1 是最高车速为 140km/h,后桥速比为 4.875 是最高车速为 120km/h.可选装其它功率相同制冷机组.选装制冷机组顶置或底置.选装制冷机备电.选装不同的备电安装位置;选装冷藏车的温度类别 F 类或 G 类.选装 ETC.所有选装引起的质量参数变化在 3%以内.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B177L	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	130

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	镇江康飞汽车制造股份有限公司	**企业网址**	