陕汽牌 YTQ5042CCYJEEV338 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	377
产品名称	陕汽牌 YTQ5042CCYJEEV338 型纯电动仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165/1100	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2150/2200；高 2400/2480/2790 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4180；宽 2050/2100；高 360/380/400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1130/1560
轴荷(kg)	1890/2605	最高车速(km/h)	100
备注：	1.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:120kW;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.侧防护材料:Q235A,后防护材料:铝合金或 Q355 或 B1500HS,连接方式:左右侧及后防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):400,420,440,侧防护可选装固定在货厢底部或电池支架上;5.货厢底板到仓栅顶部高度(mm)为 1490,1800,1900,2000,2050,2100,2200,选装不同风格的货厢(可带攀爬扶梯),货箱材料可选用铝质、钢质和铁质材料;6.可选装前雾灯,选装备胎,可选装取消导流罩,选装取消前下视镜,选装不同外观风格的轮眉,选装不同风格的导流罩,选装不同样式铝合金或钢轮辋,选装不同外观后视镜及前围格栅造型,选装不同前下视镜支架,选装不同外观的后部组合灯具,选装前围标识颜色及车门装饰,选装双根杆式侧防护,材料:Q235;7.该车型可选装 ETC 车载装置;8.货厢重量(Kg):440,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):520,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):Q235/2.0;货厢重量(Kg):540,侧板材质/厚度(mm):铝合金/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;货厢重量(Kg):600,侧板材质/厚度(mm):380LA/1.0,底板材质/厚度(mm):铝合金/1.8;9.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、停车楔。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ230XSIN105	陕西汉德车桥有限公司	0	120
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	潍柴新能源商用车有限公司	**企业网址**	