启敬牌 QHV5180XYWBJ6-1K 型氧化性物品厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	356
产品名称	启敬牌 QHV5180XYWBJ6-1K 型氧化性物品厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10020/9955	外形尺寸(mm)	长 8590/9190；宽 2550；高 3570/3770
整备质量(kg)	7850	货厢尺寸(mm)	长 6200/6800；宽 2430；高 2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11/18/12	前悬/后悬(mm)	1270/2620/1270/2770
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	1.车厢顶部封闭不可开启,该车为危险品货物运输车;运输独立容器(瓶)包装的介质类项号为:5.1,5.2;仅采用前轮盘式制动器，后轴采用空气悬架,前置排气管,子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置,该车装配限速装置,限速 80km/h. 仅采用轴距(mm):4700,5150,整车外形长/前悬/轴距/后悬/货厢长对应关系为(mm):8590/1270/4700/2620/6200，9190/1270/5150/2770/6800。2.选装同等功率制冷机组,选装不同风格的货厢样式,选装危险品标识,随底盘选装前围及前部灯具。3.EBS 型号/生产企业:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5. 侧防护为 Q235,螺栓连接,后防护材料为 Q235,焊接连接,后部防护装置截面尺寸 120×60mm,离地高度 460mm;6.发动机对应油耗值(L/100km):F4.5NS6B220/24.40,B6.2NS6B210/26.00,B6.2NS6B230/26.91,F4.5NS6B190/26.29。7.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210		6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190		4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260		6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245		6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176

YCS06245-60A YCS04200-68 YCS04240-66 A7NS6B270 F4.5NS6B280A	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	6234 4156 4295 7000 4500	180 147 173 199 206
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	