东风牌 EQ5042XXY6A2 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	356
产品名称	东风牌 EQ5042XXY6A2 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1695/1630/1565	外形尺寸(mm)	长 5750/5890/5940；宽 2060；高 2590/2805
整备质量(kg)	2540/2670	货厢尺寸(mm)	1910×1810×1850
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+2/2+3/3+2 等	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/10/23/13/23/16	前悬/后悬(mm)	915/1225/915/1365/915/1415
轴荷(kg)	1746/2749	最高车速(km/h)	150
备注：	1.驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离,车厢顶部封闭,不可开启;2.选装 ETC,侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,集成式外后视镜,侧滑门上车踏步,异色前格栅和前保险杠,昼间行车灯,新造型,标识； 3.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;4.YCY24140-60 发动机净功率 99kw,对应油耗值 9.0L/100km;选装冰花铝地板和顶置空调,选装顶置空调时车高为 2805mm;选装可拆卸后踏板时对应车长为 5940mm,后悬为 1415mm,离去角为 10°;选装尾部一体式后踏板时车长为 5890mm;对应离去角 13°,后悬 1365mm;整备质量为 2670kg 时对应座位数为 2+2;5.侧后部防护装置为裙边结构,材料材质分别为 DX530+Z 和 D410LA,后部裙边下缘离地高度为 470mm;5.整备质量为 2540kg 或 2670kg 时配备备胎、灭火器、随车工具;6.货箱材料/厚度分别为:左右侧里板/外板:DC05/0.8mm;顶板:DC01/0.7mm;底板:DC01/0.9mm;左右侧加强梁:DC03/0.7mm;顶部加强梁:DC01/1.5mm;底部加强梁:D260LA/1.5mm ；货厢质量为 190kg;185/75R16C 8PR,195/75R16C 8PR 前/后负荷指数分别对应:104/102,107/105.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	