欧曼牌 HFV5040XLCEQ6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5040XLCEQ6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100/1165	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3450/3350/3250 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4050/3700；宽 2100/2050/2000 等；高 2300/2200/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1021/1666/1040/1647/1057/1630
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	103
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同单开门结构厢体,不同无开门结构厢体,不同顶部挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构.选装双蒸发器结构,选装观察孔,液压尾板,选装厢体侧边爬梯.随底盘选装驾驶室.随底盘选装两侧燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒不同安装位置及不同样式.选装导流罩样式.2.选用发动机 YCY24140-60 油耗值为 11.1L/100km,发动机 ZD30D16-6N 油耗值为 11.5L/100km,选用发动机 H20-120E60 油耗值为 11.5L/100km,选用发动机 Q23-115E60 油耗值为 11.1L/100km,选用发动机 Q28-130E60 油耗值为 11.2L/100km,选用发动机 Q23-136E60 油耗值为 11.4L/100km,选用发动机 Q25-152E60 油耗值为 11.2L/100km,选用发动机 ZD25D16-6N 油耗值为 11.0L/100km.3.侧下防护装置所用材料为铝合金,后下部防护装置所用材料为 Q235,侧防护和后防护连接方式均为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为 100×50mm,下边缘的最大离地高度为 460mm.装配液压尾板状态时,后防护装置的断面尺寸为 110×110mm,下边缘的最大离地高度为 420mm,所用材料为 Q235,尾板重量 350kg,收起时水平长度为 280mm.4.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.5.整备质量包括灭火器,标准备件,备胎.厢体总质量 1040kg,厢体材质前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门:彩钢板+聚氨酯泡沫+热塑板,后门框:不锈钢 SUS304,厢底副梁:T700.厢体厚度前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门 80mm,后门框 2mm,厢体副梁 T700:3mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

YCY24140-60 ZD30D16-6N H20-120E60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-136E60 Q25-152E60 ZD25D16-6N	广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司	2360 2953 2000 2300 2800 2300 2493 2499	103 120 90 85 96 100 112 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	