启敬牌 QHV5038TYHSCBEV 型纯电动路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	启敬牌	公告批次	386
产品名称	启敬牌 QHV5038TYHSCBEV 型纯电动路面养护车		
总质量(kg)	2695	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	620	外形尺寸(mm)	长 5270/4880；宽 1640；高 1955
整备质量(kg)	1945	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/23/38/23	前悬/后悬(mm)	565/1115
轴荷(kg)	1150/1545	最高车速(km/h)	100
备注:	1.该车装备有水箱、喷水架等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.储能装置类型/生产厂家:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机额定功率/峰值功率:30kW/60kW;3.ABS 型号/生产企业为:WX80/浙江万向精工有限公司;4.带前喷水架时,前伸量/整车长度(mm):390/5270,选装不带前喷水架时,前伸量/整车长度(mm):0/4880;5.该车配备千斤顶,三角警示牌,反光背心,随车工具包,冷却液加注正常,无备胎;6.该车型可选装 ETC 车载装置,选装前雾灯,选装不同样式前喷水架外观,选装前后摄像头,选装前喷水架喷头位置,选装不带前喷水架.随底盘选装不同款式前格栅.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SC1032DBADBEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	长安牌	生产企业	河北长安汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	4
轴距(mm)	3200		
轮胎规格	175R14LT		
钢板弹簧片数	-/6	前轮距(mm)	1370
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1360
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ180XSIN102	苏州汇川联合动力系统有限公司	0	60
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	启航汽车有限公司	**企业网址**	